

Comfora

FTXP-L + RXP-L



Úspora energie
v pohotovostnom
režime



Online ovládanie
prostredníctvom
aplikácie



Multi Split aplikácie

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

- › Mimoriadne tichá
- › On-line ovládač (voliteľný)
- › Ideálna pre umiestnenie nad dvere
- › Rada Bluevolution: menší vplyv na životné prostredie
- › Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladení i vykurovaní
- › Priestorovo úsporný dizajn

Comfora

FTXP-L + RXP-L



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	
Chladiaca kapacita	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	
Chladiaca kapacita	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	
Napájanie	Chladenie	Min./Nom./Max.	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	
Chladenie priestoru	Trieda energetickej účinnosti		A++			
	Kapacita	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50
	SEER			6,79	6,92	6,62
	Ročná spotreba energie		kWh/a	104	127	186
Vykurovanie miestnosti (Priemerná klíma)	Trieda energetickej účinnosti		A++			
	Kapacita	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64
	Ročná spotreba energie		kWh/a	662	728	845
Nominálna účinnosť	EER		4,02	3,83	3,49	
	COP		4,77	4,36	4,02	
Energetická trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A			

Vnútrotná jednotka		FTXP	20L	25L	35L
Rozmery	Jednotka HeightxWidthxDepth	mm	286x770x225		
Hmotnosť	Jednotka	kg	9,00		
Vzduchový filter	Typ		Odnímateľný / umývateľný		
Ventilátor	Prietok Chladenie	Tichá/Nízka/Stredná/Vysoká prevádzka	m ³ /min	4,4/6,1/8,1 /10,1	4,5/6,3/8,3 /11,5
	vzduchu Vykurovanie	Tichá/Nízka/Stredná/Vysoká prevádzka	m ³ /min	5,3/6,5/8,4 /10,3	5,3/7,0/9,0 /11,5
Hladina akustického výkonu	Chladenie			55	58
	Vykurovanie			55	58
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichá/Nízka/Vysoká prevádzka	dBA	20/25/39	20/27/43
	Vykurovanie	Tichá/Nízka/Vysoká prevádzka	dBA	21/28/39	21/29/40
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC480A11		
	Kábelové diaľkové ovládanie		BRC944B2 / BRC073A1		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240		

Vonkajšia jednotka		RXP	20L	25L	35L	
Rozmery	Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			
Hmotnosť	Jednotka	kg	28			
Hladina akustického výkonu	Chladenie			60	62	
	Vykurovanie			61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Výška	dBA	46	48	
	Vykurovanie	Výška	dBA	47	48	
Rozsah prevádzky	Chladenie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46		
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ		R-32			
	GWP		675,0			
Pripojenie potrubia	Vonk. tepl.	kg/TCO2Eq	0,70/0,48			
	Kvapalné OD	mm	6,35			
	Plynové OD	mm	9,5			
	Dĺžka potrubia OU - IU	Max.	m	15		
	Dodatočná náplň chladiva	kg/m	0,02 (pre dĺžku potrubia viac než 10 m)			
Napájanie	Hladinový rozdiel IU - OU	Max.	m	12		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240			
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A	-			

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia a teplovodné tepelné čerpadlá, jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Platnosť trvajúcich certifikátov si môžete pozrieť na stránke: www.eurovent-certification.com

ECPEN18 - 046

03/2018



Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.